



BLOCS GAZ

The heating product you need



SUNTEC™

Gaz naturel – GPL – Biométhane – Gaz Hydrogéné

BLOCS GAZ



Bloc multifonctionnel gaz équipé de 2 électrovannes de sécurité Classe A (selon la norme EN 161) et d'un régulateur de pression sur la sortie (EN 88-1). Conçu pour les brûleurs gaz à air pulse et brûleurs gaz atmosphériques d'une puissance allant jusqu'à 450 kW. Disponible avec l'option ouverture lente.

M2C / M3C

M2N / M3N

Bloc combiné gaz équipé de 2 électrovannes de sécurité Classe A (selon la norme EN 161) sans régulateur gaz. Conçu pour les brûleurs gaz à air pulse et brûleurs gaz atmosphériques d'une puissance allant jusqu'à 650 kW. Disponible avec l'option ouverture lente.



PRESSOSTATS



Pressostat réglable pour appareils à gaz. Spécialement conçus pour être installés sur les blocs gaz SUNTEC. Gamme de pression de réglage de 0,3 à 150 mbar.

DMG

F

Pressostat réglable pour gaz (FCG et FSG) et air (FCA). Pression de réglage allant jusqu'à 500 mbar pour le gaz et 50 mbar pour l'air.



ACCESSOIRES

BRIDES

Permet la connexion du bloc gaz sur la canalisation. Disponible en Rp3/4" ou Rp1/2", avec pressostat, prise de pression ou bouchon.



Connecteur étanche 3 bornes pour la connexion électrique des blocs gaz et des pressostats. Conception selon EN 175301-803.

CONNECTEURS